

## 🇮🇹 TASTIERINO STAND-ALONE A DOPPIA USCITA RELÈ PER PIANI RISERVATI

Tastierino retroilluminato a doppia tecnologia per la realizzazione di 2 piani riservati con codici PIN e chiavi elettroniche contactless RFID 125 KHz.

In metallo e IP 66 resiste a usura, atti vandalici e agenti atmosferici estremi.

Il dispositivo ha capacità di memoria per 1.100 codici PIN a 4/6 cifre o chiavi elettroniche.

La registrazione dei codici o delle chiavi si effettua manualmente con codice master.

Lo sbarco ai piani riservati è possibile solo inserendo un PIN valido o avvicinando una chiave registrata.

I due relè operano da temporizzatori impostabile da 1 a 99 secondi o da interruttori.

## 🇬🇧 STAND-ALONE DOUBLE-OUTPUT RELAY KEYPAD FOR RESERVED FLOORS

Backlit keypad with dual technology, for the realisation of two reserved floors with PIN codes and contactless 125 KHz RFID electronic keys.

In metal and IP 66, it resists wear, vandalism and extreme atmospheric agents.

The device has memory capacity for 1,100 4 and 6 digits PIN codes or electronic keys.

The registration of codes or keys is done manually with master code.

Activation of the panel is only possible by entering a valid PIN or showing a registered key.

The keypad operates as a timer settable from 1 to 99 seconds.



## 🇮🇹 DATI TECNICI

**Alimentazione:** 12/24 V DC

**Consumo:** 100 mA

**Memoria codici e chiavi elettroniche:** 1.100

**Formato codice PIN:** 4/6 cifre

**Frequenza RFID:** 125 KHz

**Distanza di lettura RFID:** 30/60 mm

**Output:** n°2 relè 12 V DC max 20 A

**Timer output:** da 1 a 99 sec

**Lunghezza cavo:** 500 mm

**Materiale:** metallo

**Grado di protezione:** IP 66

**Temperatura operativa:** da -45° a +60° C

**Dimensioni:** 117 x 75 x 24 mm

**Peso:** 600 g

## 🇬🇧 TECHNICAL DATA

**Supply voltage:** 12/24 V DC

**Stand-by energy consumption:** 100 mA

**Codes and electronic keys memory:** 1,100

**PIN code format:** 4/6 digits

**RFID frequency:** 125 KHz

**RFID reading distance:** 30/60 mm

**Output:** n°2 relays max 20 A 12 V DC

**Output timer:** from 1 to 99 sec

**Cable length:** 500 mm

**Material:** metal

**Protection rating:** IP 66

**Operating temperature:** from -45° to +60° C

**Dimensions:** 117 x 75 x 24 mm

**Weight:** 600 g

## 🇮🇹 CONTENUTO

1 pz C-CODE-XL-2

2 pz TASSELLO Ø 5 MM X 30 MM

1 pz CHIAVE TORX T10

1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

## 🇬🇧 PACKING LIST

1 pc C-CODE-XL-2

2 pcs Ø 5 MM X 30 MM RAWLPLUGS

1 pc T10 TORX WRENCH

1 pc USER MANUAL

