

SELETTORE 12/24 V DC CON CHIAVI ELETTRONICHE DS1990A-MAG-2

Kit selettore con chiavi elettroniche DS1990A-MAG-2 per l'attivazione di pulsantiere di piano e di cabina.

Il selettore ha capacità di memoria per 1.364 chiavi.

La registrazione delle chiavi si effettua manualmente con la master key.

L'attivazione della pulsantiera è possibile solo con chiave registrata a contatto con il selettore.

Il kit opera in modalità uomo presente, specifica per piattaforme elevatrici.

12/24 V DC SELECTOR WITH DS1990A-MAG-2 ELECTRONIC KEYS

Selector kit with DS1990A-MAG-2 electronic keys for the activation of floor and cabin panels.

The selector has memory capacity for 1,364 keys.

Key registration is done manually with the master key.

The activation of the panel is possible only by placing a registered key to the selector.

The kit operates in constant pressure button mode, specific for platform elevators.



DATI TECNICI

Alimentazione: 12/24 V DC

Consumo: 65 mA

Memoria chiavi elettroniche: 1.364

Distanza max controller/lettore: 15 m

Modalità: manovra uomo presente

Programmazione: manuale

Grado di protezione lettore: IP 54

Temperatura operativa: da -40° a +50° C

Dimensioni foro lettore: Ø 10 mm

Peso: 150 g

CONTENUTO

1 pz Z-5R-WG

1 pz K-MAG-2

1 pz DS1990A-MAG-2

1 pz CONTENITORE Z-5R-WG

1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

PACKING LIST

1 pc Z-5R-WG

1 pc K-MAG-2

1 pc DS1990A-MAG-2

1 pc Z-5R-WG CASE

1 pc USER MANUAL

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 12/24 V DC

Stand-by energy consumption: 65 mA

Electronic keys memory: 1,364

Maximum distance from reader: 15 m

Mode: constant pressure button mode

Programmation: manual

Reader protection rating: IP 54

Operating temperature: from -40° to +50° C

Reader hole dimensions: Ø 10 mm

Weight: 150 g

