

## SELETTORE 12/24 V DC CON CHIAVI ELETTRONICHE A CONTATTO

Kit selettore con chiavi elettroniche a contatto per l'attivazione di pulsantiere di piano e di cabina.

Il selettore ha capacità di memoria per 1.364 chiavi.

La registrazione delle chiavi si effettua manualmente con la master key o, in alternativa, da PC con software e hardware KITPC.

L'attivazione della pulsantiera è possibile solo appoggiando sul selettore una chiave registrata.

Il kit opera da temporizzatore, impostabile da 1 a 255 secondi, o da interruttore.

Su richiesta, il kit è fornito con adattatore per foro pulsante di 30÷35 mm.

## 12/24 V DC SELECTOR WITH CONTACT ELECTRONIC KEYS

Selector kit with touch memory electronic keys for the activation of floor and cabin panels.

The selector has memory capacity for 1,364 keys.

Key registration is done manually with the master key or alternatively from a PC with KITPC software and hardware.

The activation of the panel is possible only by placing a registered key to the selector.

The kit operates as a timer, adjustable from 1 to 255 seconds, or as a switch.

On request, the kit is supplied with 30÷35 mm pushbutton hole adapter.



## DATI TECNICI

**Alimentazione:** 12/24 V DC

**Consumo:** 65 mA

**Memoria chiavi elettroniche:** 1.364

**Distanza max controller/lettore:** 15 m

**Modalità:** pulsante/interruttore/temporizzatore

**Timer output temporizzatore:** da 1 a 255 sec

**Programmazione:** manuale/software

**Grado di protezione lettore:** IP 54

**Temperatura operativa:** da -40° a +50° C

**Dimensioni foro lettore:** Ø 12 mm - SU RICHIESTA Ø 30 mm

**Peso:** 150 g

## CONTENUTO

1 pz Z-5R-WG

1 pz K-TVS

1 pz DS1990A-F5

1 pz CONTENITORE Z-5R-WG

1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

## PACKING LIST

1 pc Z-5R-WG

1 pc K-TVS

1 pc DS1990A-F5

1 pc Z-5R-WG CASE

1 pc USER MANUAL

## TECHNICAL DATA

**Supply voltage:** 12/24 V DC

**Stand-by energy consumption:** 65 mA

**Electronic keys memory:** 1,364

**Maximum distance from reader:** 15 m

**Mode:** pushbutton/switch/timer

**Timer output:** from 1 to 255 sec

**Programmation:** manual/software

**Reader protection rating:** IP 54

**Operating temperature:** from -40° to +50° C

**Reader hole dimensions:** Ø 12 mm - ON REQUEST Ø 30 mm

**Weight:** 150 g

