

## **SELETTORE 12/24 V DC CON CHIAVI ELETTRONICHE CONTACTLESS RFID 13,56 MHZ**

Kit selettore con chiavi elettroniche di prossimità per l'attivazione di pulsantiera di piano e di cabina.

Il selettore ha capacità di memoria per 1.364 chiavi.

La registrazione delle chiavi si effettua manualmente con la master key.

L'attivazione della pulsantiera è possibile solo avvicinando al selettore una chiave registrata.

Il kit opera da temporizzatore, impostabile da 1 a 255 secondi, o da interruttore.

Su richiesta, il kit è fornito con adattatore per foro pulsante di 30÷35 mm.

## **12/24 V DC SELECTOR WITH CONTACTLESS 13,56 MHZ RFID ELECTRONIC KEYS**

Selector kit with proximity electronic keys for the activation of floor and cabin panels.

The selector has memory capacity for 1,364 keys.

Key registration is done manually with the master key or alternatively from a PC with KITPC software and hardware.

The activation of the panel is possible only by showing a registered key to the selector.

The kit operates as a timer, adjustable from 1 to 255 seconds, or as a switch.

On request, the kit is supplied with 30÷35 mm pushbutton hole adapter.



## **DATI TECNICI**

**Alimentazione:** 12/24 V DC

**Consumo:** 80 mA

**Memoria chiavi elettroniche:** 1.364

**Frequenza RFID:** 13,56 MHz

**Distanza di lettura RFID:** 20/40 mm

**Distanza max controller/lettore:** 100 m

**Modalità:** pulsante/interruttore/temporizzatore

**Timer output temporizzatore:** da 1 a 255 sec

**Programmazione:** manuale

**Grado di protezione lettore:** IP 66

**Temperatura operativa:** da -40° a +50° C

**Dimensioni foro lettore:** Ø 20 mm - SU RICHIESTA Ø 30 mm

**Peso:** 150 g

## **TECHNICAL DATA**

**Supply voltage:** 12/24 V DC

**Stand-by energy consumption:** 80 mA

**Electronic keys memory:** 1,364

**RFID frequency:** 13,56 MHz

**RFID reading distance:** 20/40 mm

**Maximum distance controller/reader:** 100 m

**Mode:** pushbutton/switch/timer

**Timer output:** from 1 to 255 sec

**Programmation:** manual

**Reader protection rating:** IP 66

**Operating temperature:** from -40° to +50° C

**Reader hole dimensions:** Ø 20 mm - ON REQUEST Ø 30 mm

**Weight:** 150 g

## **CONTENUTO**

**1 pz** Z-5R-WG

**1 pz** K-RF-MF

**1 pz** T-07-MF

**1 pz** CONTENITORE Z-5R-WG

**1 pz** MANUALE DI INSTALLAZIONE

## **CONTENTS**

**1 pc** Z-5R-WG

**1 pc** K-RF-MF

**1 pc** T-07-MF

**1 pc** Z-5R-WG CASE

**1 pc** USER MANUAL

