

## CONTROLLER STAND-ALONE PER CONTROLLO ACCESSI CON CHIAVI ELETTRONICHE

Centralina 12/24 V DC con input per lettori 1-Wire o Wiegand e relè integrato per l'attivazione di impianti di elevazione, automazioni civili ed industriali.

Z-5R-WG si configura con chiave master e memorizza fino a 1.364 chiavi con due differenti funzioni, normale o bloccante.

Entrambe attivano il relè, ma le bloccanti possono anche disattivare e riattivare le chiavi normali.

Z-5R-WG opera come interruttore, temporizzatore impostabile da 1 a 255 secondi o in modalità uomo presente.

In alternativa, la centralina può essere configurata e gestita da PC con software e hardware KITPC.

## STAND-ALONE CONTROLLER FOR ACCESS CONTROL WITH ELECTRONIC KEYS

12 V DC control unit with input for 1-Wire or Wiegand readers and integrated relay for the activation of elevators and civil or industrial automations.

Z-5R-WG is configured with master key and stores up to 1,364 keys with two different functions, normal or blocking.

Both turn on the output, but blocking can also deactivate and reactivate normal keys.

The Z-5R-WG operates in switch mode, timer mode settable from 1 to 255 seconds, or constant pressure button mode, specific for platform elevators.

Alternatively, the control unit can be configured and managed by PC with KITPC software and hardware.



## DATI TECNICI

**Alimentazione:** 12/24 V DC

**Consumo:** 45 mA

**Memoria chiavi elettroniche:** 1.364

**Input:** n°1 lettore

**Protocollo lettore:** 1-Wire/Wiegand 26-34-37-40-42

**Distanza max da lettore 1-Wire:** 15 m

**Distanza max da lettore Wiegand:** 100 m

**Output:** n°1 relè 24 V DC max 3 A 120 V AC max 3 A

**Timer output:** da 1 a 255 sec

**Programmazione:** manuale/software

**Temperatura operativa:** da -40° a +50° C

**Dimensioni scheda:** 45 x 37 x 15 mm

**Dimensioni contenitore:** 65 x 65 x 18 mm

**Peso:** 50 g

## TECHNICAL DATA

**Supply voltage:** 12/24 V DC

**Stand-by energy consumption:** 45 mA

**Electronic keys memory:** 1,364

**Input:** n°1 reader

**Reader protocol:** 1-Wire/Wiegand 26-34-37-40-42

**Maximum distance from reader:** 15 m

**Maximum distance from Wiegand reader:** 100 m

**Output:** n°1 relay max 3 A 24 V DC max 3 A 120 V AC

**Timer output:** from 1 to 255 sec

**Programmation:** manual/software

**Operating temperature:** from -40° to +50° C

**Controller dimensions:** 45 x 37 x 15 mm

**Case dimensions:** 65 x 65 x 18 mm

**Weight:** 50 g

## CONTENUTO

1 pz Z-5R-WG

1 pz CONTENITORE

1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

## PACKING LIST

1 pc Z-5R-WG

1 pc CASE

1 pc USER MANUAL

