

CONTROLLER STAND-ALONE PER CONTROLLO ACCESSI CON CHIAVI ELETTRONICHE

Centralina 12 V DC con input per lettori 1-Wire e relè integrato per l'attivazione di impianti di elevazione, automazioni civili ed industriali.

Z-5R-RELAY si configura con chiave master e memorizza fino a 1.364 chiavi con due differenti funzioni, normale o bloccante.

Entrambe attivano il relè, ma le bloccanti possono anche disattivare e riattivare le chiavi normali.

Z-5R-RELAY opera come interruttore o temporizzatore, impostabile da 1 a 255 secondi. In alternativa, la centralina può essere configurata e gestita da PC con software e hardware KITPC.



STAND-ALONE CONTROLLER FOR ACCESS CONTROL WITH ELECTRONIC KEYS

12 V DC control unit with input for 1-Wire readers and integrated relay for the activation of elevators and civil or industrial automations.

Z-5R-RELAY is configured with master key and stores up to 1,364 keys with two different functions, normal or blocking.

Both turn on the output, but blocking can also deactivate and reactivate normal keys.

The Z-5R-RELAY operates as a switch or timer, which can be set from 1 to 255 seconds.

Alternatively, the control unit can be configured and managed by PC with KITPC software and hardware.

DATI TECNICI

Alimentazione: 12 V DC

Consumo: 45 mA

Memoria chiavi elettroniche: 1.364

Input: n°1 lettore

Protocollo lettore: 1-Wire

Distanza max da lettore: 15 m

Output: n°1 relè 24 V DC max 3 A 120 V AC max 3 A

Timer output: da 1 a 255 sec

Programmazione: manuale/software

Temperatura operativa: da -40° a +50° C

Dimensioni scheda: 40 x 36 x 15 mm

Dimensioni contenitore: 65 x 65 x 18 mm

Peso: 50 g

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 12 V DC

Stand-by energy consumption: 45 mA

Electronic keys memory: 1,364

Input: n°1 reader

Reader protocol: 1-Wire

Maximum distance from reader: 15 m

Output: n°1 relay max 3 A 24 V DC max 3 A 120 V AC

Timer output: from 1 to 255 sec

Programming: manual/software

Operating temperature: from -40° to +50° C

Controller dimensions: 40 x 36 x 15 mm

Case dimensions: 65 x 65 x 18 mm

Weight: 50 g

CONTENUTO

1 pz Z-5R-RELAY

1 pz CONTENITORE

1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

PACKING LIST

1 pc Z-5R-RELAY

1 pc CASE

1 pc USER MANUAL

