

LETTORE BIOMETRICO STAND-ALONE PER ATTIVAZIONE PULSANTIERA

Lettore biometrico a doppia tecnologia, impronte digitali e chiavi elettroniche contactless RFID 125 KHz.

In metallo e IP 68 resiste a usura e agenti atmosferici estremi.

Il dispositivo ha capacità di memoria per 1.000 impronte digitali o chiavi elettroniche.

La registrazione delle impronte o delle chiavi si effettua manualmente con tessere master o con telecomando di programmazione ad infrarossi.

L'attivazione della pulsantiera è possibile solo con un'impronta digitale o con una chiave registrata.

Il Lettore opera da temporizzatore impostabile da 1 a 99 secondi o come interruttore.

STAND-ALONE BIOMETRIC READER FOR ELEVATOR PANEL ACTIVATION

Biometric reader with dual technology, finger prints and contactless 125 KHz RFID electronic keys.

In metal and IP 68, it resists wear, vandalism and extreme atmospheric agents.

The device has memory capacity for 1,000 finger prints or electronic keys.

The registration of codes or keys is done manually with master cards or infrared remote control.

Activation of the panel is only possible by finger print or a registered key.

The reader operates as a timer settable from 1 to 99 seconds.



DATI TECNICI

Alimentazione: 12 V DC

Consumo: 150 mA

Memoria impronte digitali e chiavi elettroniche: 1.000

Risoluzione lettore impronte digitali: 500 DPI

Frequenza RFID: 125 KHz

Distanza di lettura RFID: 30/60 mm

Output: n°1 relè 12 V DC max 20 A

Timer output: da 1 a 99 sec

Lunghezza cavo: 500 mm

Materiale: metallo

Grado di protezione: IP 68

Temperatura operativa: da -30° a +60° C

Dimensioni: 127 x 47 x 26 mm

Peso: 500 g

CONTENUTO

1 pz C-BIOMETRIC-EM

1 pz TELECOMANDO IR DI
PROGRAMMAZIONE

2 pz TASSELLO Ø 5 MM X 30 MM

1 pz CHIAVE TORX T10

1 pz MANUALE DI INSTALLAZIONE

PACKING LIST

1 pc C-BIOMETRIC-EM

1 pc PROGRAMMING IR REMOTE

2 pcs Ø 5 MM X 30 MM RAWLPLUGS

1 pc T10 TORX WRENCH

1 pc USER MANUAL

TECHNICAL DATA

Supply voltage: 12 V DC

Stand-by energy consumption: 150 mA

Finger prints and electronic keys memory: 1.000

Fingerprints resolution: 500 DPI

RFID frequency: 125 KHz

RFID reading distance: 30/60 mm

Output: n°1 relay 12 V DC max 20 A

Output timer: from 1 to 99 sec

Cable length: 500 mm

Material: metal

Protection rating: IP 68

Operating temperature: from -30° to +60° C

Dimensions: 127 x 47 x 26 mm

Weight: 500 g

